

Tierrfino ipaint		UNTERGRÜNDE		
Haftung und Deckkraft auf verschiedene Untergründen.				
Untergrund	Haftung	Deckkraft	Advies	Contact fine
Gipsplatte	****	****		x
Gipsplatte + Gipsputz	****	**		(x)
Kalkputz	****	***		(x)
Beton(Oberfläche glatt)	*****	****		(x)
Aquapanel Knauf	*****	****		x
Fermacell	*****	**		x
YTONG	*****	***		
Ziegelsteine	***	***		
Masonit	*	***	anschleifen	x
MDF	***	***	anschleifen	x
Lackiertes Holz(Fichte)	*	**	anschleifen	x
Unbehandeltes Holz(gesägt)	*****	***		
Triplex	*****	***		x
Lehmfinish	****	***		(x)
Brauner Lehm	****	***		(x)
Lehmbauplatte	****	*		x
Base Lehm Rot	****	**		(x)
Tadelakt	**	**	anschleifen	x
Plastik	*	*	anschleifen	x
Metal	*	*	anschleifen	x
Karton	****	***		
Latex	***	***		(a)
Tapete	***	***		x

Beurteilung der Werte von Haftung und Deckkraft:

*	Sehr schlecht	3-4 Schichten Tierrfino ipaint
**	Schlecht	3 Schichten Tierrfino ipaint
***	Normal	2 Schichten Tierrfino ipaint
****	Gut	1-2 Schichten Tierrfino ipaint
*****	Sehr gut	1-2 Schichten Tierrfino ipaint
(x)	Auftragen von Contact fine auf: Lehm mit schlechter Abriebfestigkeit (sandten) und auf sehr glatten Putzen wie Gips-/Kalk-/Kalk-Zement-Putz oder Beton.	
(a)	Auftragen von Contact fine: abhängig von der Qualität der Latex-Farbe; bei Farben die nicht abriebsfest sind.	

Die Werte gehören zu unbehandelten Untergründen. Nach vorstreichen mit Tierrfino Contact fine haben die verschiedenen Untergründe alle cirka die gleiche Haftung *** und Deckkraft ***.

Es ist zu beachten, dass andersfarbige Untergründe den Farbton von Tierrfino ipaint entstehen kann. Ein dunkler Untergrund z.B. erfordert mehr Schichten Dover-Weiß ipaint als bereits weiße Untergründe. Ein heller Untergrund (z.B. Weiß) erfordert mehr Schichten Gomera-Grau ipaint als bereits dunkle Untergründe.

Die Angaben dieses Merkblattes dienen der technischen Hilfestellung für Handel und Anwender. Sie ersetzen nicht die in jedem Einzelfall vom Anwender vorzunehmende Prüfung auf Eignung von Produkt und Untergrund. Dieses Merkblatt verliert bei Erscheinen einer Neuauflage seine Gültigkeit.