

Tierrfino BASE Lehmunterputz

trocken mit Flachsfasern S I

Tierrfino BASE Lehmunterputz mit Flachsfasern S I ist ein Lehmputzmörtel (Trockenmörtel) zur Herstellung einer grobkörnigen Oberflächenstruktur. Innenputz nach DIN 18947 für Neu- und Altbauten, sowie zur Restaurierung von historischen Gebäuden.

Die im BASE enthaltenen Flachsfasern werden vorab durch Erhitzung von aktiven Schimmelsporen befreit. BASE trägt zu einem guten Feuchtigkeitsaustausch und einem harmonischen Raumklima bei und empfiehlt sich zum Ausgleich von größeren Unebenheiten im Mauerwerk. BASE Lehmunterputz ist sehr gut als Wandheizungsputz und als Untergrund für alle farbigen Tierrfino-Produkte geeignet.



Eigenschaften:

- ✓ dampfdiffusionsoffen, wärmeregulierend
- ✓ wärmespeichernd, körper- und luftschalldämmend
- ✓ als Außenputz nur an wettergeschützten Flächen
- ✓ 100 % recycelbar, Baustoffklasse A1: nicht brennbar
- ✓ Hand- und Maschinenputz (z.B. G4)
- ✓ hellbraun / ocker
- ✓ optimale Putzlage: 5 - 20 mm

Weitere Informationen, sowie das Technische Datenblatt finden Sie auf www.tierrfino.de/produkte/base



Strukturmuster:



Lehmunterputz trocken, gerieben

Produkt	Gebinde	VPE/Palette	Einheit	Ergiebigkeit	Verbrauch
BASE Lehmunterputz trocken mit Flachsfasern S I	Big Bag	1	0,5 t	29 m ² *1	17,2 kg/m ² *1
BASE Lehmunterputz trocken mit Flachsfasern S I	Big Bag	1	1,0 t	58 m ² *1	17,2 kg/m ² *1
BASE Lehmunterputz trocken mit Flachsfasern S I	Silo*2		1,0 t	58 m ² *1	17,2 kg/m ² *1

*1 Die Angaben gelten für eine Putzstärke von 10 mm und können je nach Untergrund variieren.

*2 regional lieferbar