

Tierrfino Leistungsverzeichnis

**Tierrfino contact grob
Grundierung**

Aufbringen einer Vorgrundierung, auf Mauerwerk, raugeschalteten Beton o.ä. vor dem Auftragen von Lehmputzen, nach Vorschrift des Herstellers.

Produkt: Tierrfino contact grob

Menge: m² EP:GP:

**Tierrfino contact fein
Grundierung**

Aufbringen einer Vorgrundierung, auf Mauerwerk, raugeschalteten Beton o.ä. vor dem Auftragen von Lehmputzen, nach Vorschrift des Herstellers.

Produkt: Tierrfino contact fein

Menge: m² EP:GP:

**Tierrfino fix
Grundierung**

Aufbringen einer Vorgrundierung, auf stark saugenden Untergründen. vor dem Auftragen von Lehmputzen, nach Vorschrift des Herstellers.

Produkt: Tierrfino fix

Menge: m² EP:GP:

**Tierrfino Base
Lehmunterputz mit
Flachsfasern
als Ausgleichsputz
Wand und Decke**

Aufbringen eines Lehmausgleichputzes, Qualität nach DIN 18947, bei Unebenheiten des Untergrundes, bei Putzdicken von mehr als 25 mm ist mehrlagig zu arbeiten, Standzeit des Ausgleichputzes 1,5 Tage pro mm, bis zur völligen Trocknung, nach Vorschrift des Herstellers.

Produkt: Tierrfino Base Lehmunterputz mit Flachsfasern

Menge: m² EP:GP:

**Tierrfino Base
Lehmunterputz mit
Flachsfasern
als Unterputz
Wand und Decke**

Aufbringen eines Lehmunterputzes, Qualität nach DIN 18947, auf vorbereitetem Untergrund, bei Putzdicken von mehr als 25 mm ist mehrlagig zu arbeiten, Standzeit des Unterputzes 1,5 Tage pro mm, bis zur völligen Trocknung. Der Putz ist für eine nachfolgende Beschichtung entsprechend aufzurauen, nach Vorschrift des Herstellers.

Produkt: Tierrfino Base Lehmunterputz mit Flachsfasern

Menge: m² EP:GP:

**Tierrfino Base
Lehmunterputz mit
Flachsfasern
als Einlagenputz
Wand und Decke**

Aufbringen eines Lehmputzes, Qualität nach DIN 18947, auf vorbereitetem Untergrund, die Putzdicken darf 25 mm nicht überschreiten. Standzeit des Lehmputzes 1,5 Tage pro mm, bis zur völligen Trocknung. Die Oberfläche des Putzes ist für die nachfolgende Beschichtung entsprechend herzustellen, nach Vorschrift des Herstellers.

Produkt: Tierrfino Base Lehmunterputz mit Flachsfasern

Menge: m² EP:GP:

Tierrfino Leistungsverzeichnis

Tierrfino Base
Lehmunterputz mit
Strohfasern
als Ausgleichsputz
Wand und Decke

Aufbringen eines Lehmausgleichputzes, Qualität nach DIN 18947, bei Unebenheiten des Untergrundes, bei Putzdicken von mehr als 25 mm ist mehrlagig zu arbeiten, Standzeit des Ausgleichputzes 1,5 Tage pro mm, bis zur völligen Trocknung, nach Vorschrift des Herstellers.

Produkt: Tierrfino Base Lehmunterputz mit Strohfasern

Menge: m² EP:GP:

Tierrfino Base
Lehmunterputz mit
Strohfasern
als Unterputz
Wand und Decke

Aufbringen eines Lehmunterputzes, Qualität S II nach DIN 18947, bei Unebenheiten des Untergrundes, bei Putzdicken von mehr als 25 mm ist mehrlagig zu arbeiten, Standzeit des Ausgleichputzes 1,5 Tage pro mm, bis zur völligen Trocknung, nach Vorschrift des Herstellers.

Produkt: Tierrfino Base Lehmunterputz mit Strohfasern

Menge: m² EP:GP:

Tierrfino Base
Lehmunterputz mit
Strohfasern
als Einlagenputz
Wand und Decke

Aufbringen eines Lehmunterputzes, Qualität S II nach DIN 18947, bei Unebenheiten des Untergrundes, bei Putzdicken von mehr als 25 mm ist mehrlagig zu arbeiten, Standzeit des Ausgleichputzes 1,5 Tage pro mm, bis zur völligen Trocknung, nach Vorschrift des Herstellers.

Produkt: Tierrfino Base Lehmunterputz mit Strohfasern

Menge: m² EP:GP:

Tierrfino Base
Lehmoberputz
als Ausgleichsputz
Wand und Decke

Aufbringen eines Lehmausgleichputzes, Qualität S II nach DIN 18947, bei Unebenheiten des Untergrundes, bei Putzdicken von mehr als 15 mm ist mehrlagig zu arbeiten, Standzeit des Ausgleichputzes 1,5 Tage pro mm, bis zur völligen Trocknung, nach Vorschrift des Herstellers.

Produkt: Tierrfino Base Lehmoberputz

Menge: m² EP:GP:

Tierrfino Base
Lehmoberputz
als Unterputz
Wand und Decke

Aufbringen eines Lehmunterputzes, Qualität S II nach DIN 18947, auf vorbereitetem Untergrund, bei Putzdicken von mehr als 15 mm ist mehrlagig zu arbeiten, Standzeit des Unterputzes 1,5 Tage pro mm, bis zur völligen Trocknung. Der Putz ist für eine Nachfolgende Beschichtung entsprechend aufzurauen, nach Vorschrift des Herstellers.

Produkt: Tierrfino Base Lehmoberputz

Menge: m² EP:GP:

Tierrfino Leistungsverzeichnis

Tierrfino Base
Lehmoberputz
als Einlagenputz
Wand und Decke

Aufbringen eines Lehmputzes, Qualität S II nach DIN 18947, auf vorbereitetem Untergrund, die Putzdicken darf 15 mm nicht überschreiten. Standzeit des Lehmputzes 1,5 Tage pro mm, bis zur völligen Trocknung. Die Oberfläche des Putzes ist für die nachfolgende Beschichtung entsprechend herzustellen, nach Vorschrift des Herstellers.

Produkt: Tierrfino Base Lehmoberputz

Menge: m² EP:GP:

Tierrfino Base
Lehmoberputz mit
Strohfasern
als Einlagenputz
Wand und Decke

Aufbringen eines Lehmputzes, Qualität S II nach DIN 18947, auf vorbereitetem Untergrund, die Putzdicken darf 15 mm nicht überschreiten. Standzeit des Lehmputzes 1,5 Tage pro mm, bis zur völligen Trocknung. Die Oberfläche des Putzes ist für die nachfolgende Beschichtung entsprechend herzustellen, nach Vorschrift des Herstellers.

Produkt: Tierrfino Base Lehmoberputz mit Strohfasern

Menge: m² EP:GP:

Tierrfino Base Rot
Lehmoberputz mit
Strohfasern
als Einlagenputz
Wand und Decke

Aufbringen eines Lehmputzes, Qualität S II nach DIN 18947, auf vorbereitetem Untergrund, die Putzdicken darf 15 mm nicht überschreiten. Standzeit des Lehmputzes 1,5 Tage pro mm, bis zur völligen Trocknung. Die Oberfläche des Putzes ist für die nachfolgende Beschichtung entsprechend herzustellen, nach Vorschrift des Herstellers.

Produkt: Tierrfino Base Rot mit Strohfasern

Menge: m² EP:GP:

Tierrfino Kalk
Grundputz Ausgleichsputz
Wand und Decke

Aufbringen eines Kalkausgleichputzes bei Unebenheiten des Untergrundes, bei Putzdicken von mehr als 15 mm ist mehrlagig zu arbeiten, Standzeit des Ausgleichsputzes 1,5 Tage pro mm, bis zur völligen Trocknung, nach Vorschrift des Herstellers.

Produkt: Tierrfino Kalk Grundputz

Menge: m² EP:GP:

Tierrfino Kalk
Grundputz
Unterputz
Wand und Decke

Aufbringen eines Kalkunterputzes auf vorbereitetem Untergrund, bei Putzdicken von mehr als 15 mm ist mehrlagig zu arbeiten, Standzeit des Ausgleichsputzes 1,5 Tage pro mm, bis zur völligen Trocknung, nach Vorschrift des Herstellers.

Produkt: Tierrfino Kalk Grundputz

Menge: m² EP:GP:

Tierrfino Leistungsverzeichnis

Tierrfino Kalk
Grundputz
Einlagenputz
Wand und Decke

Aufbringen eines Kalkputzes auf vorbereitetem Untergrund, die Putzdicken darf 15 mm nicht überschreiten. Standzeit des Kalkputzes 1,5 Tage pro mm, bis zur völligen Trocknung, nach Vorschrift des Herstellers.

Produkt: Tierrfino Kalk Grundputz

Menge: m² EP:GP:

Tierrfino Kalk
Feinputz
Zweilagenputz
Wand und Decke

Aufbringen eines Kalkputzes auf vorbereitetem Untergrund, die Putzdicken darf 5 mm nicht überschreiten. Standzeit des Kalkputzes 1,5 Tage pro mm, bis zur völligen Trocknung, nach Vorschrift des Herstellers.

Produkt: Tierrfino Kalk Feinputz

Menge: m² EP:GP:

Tierrfino Finish
Lehmedelputz

Aufbringen eines Lehmedelputzes, Qualität S I nach DIN 18947, auf vorbereitetem Untergrund.
Farbe nach Wahl der Ausschreibenden Stelle.
Die Oberflächenstruktur nach Muster herstellen, nach Vorschrift des Herstellers.

Produkt: Tierrfino Finish

Menge: m² EP:GP:

Tierrfino Duro
Lehmfeinputz

Aufbringen eines Lehmfeinputzes auf vorbereitetem Untergrund,
Farbe nach Wahl der Ausschreibenden Stelle.
Die Oberflächenstruktur nach Muster herstellen, nach Vorschrift des Herstellers.

Produkt: Tierrfino Duro

Menge: m² EP:GP:

Tierrfino Tpaint
Lehmstreichputz

Aufbringen eines Lehmstreichputzes auf vorbereitetem Untergrund,
Farbe nach Wahl der Ausschreibenden Stelle.
Die Oberflächenstruktur nach Muster herstellen, nach Vorschrift des Herstellers.

Produkt: Tierrfino Duro

Menge: m² EP:GP:

Tierrfino Listro
Lehmglanzputz

Aufbringen eines Lehmglanzputzes auf vorbereitetem Untergrund,
Farbe nach Wahl der Ausschreibenden Stelle.
Die Oberflächenstruktur nach Muster herstellen, nach Vorschrift des Herstellers.

Produkt: Tierrfino Listro

Menge: m² EP:GP:

Tierrfino Leistungsverzeichnis

Tierrfino ipaint Lehmfarbe

Aufbringen einer Lehmfarbe auf vorbereitetem Untergrund,
Farbe nach Wahl der Ausschreibenden Stelle.
Die Oberflächenstruktur nach Muster herstellen, nach Vorschrift des Herstellers.

Produkt: Tierrfino ipaint

Menge: m² EP:GP:

Zulage Mischfarben Grundfarben

Zulage für das Herstellen von Mischfarbe, für Ausführung mit Mischfarben aus
den acht Grundfarben, nach Vorschrift des Herstellers.

Menge: m² EP:GP:

Zulage Mischfarben Pigment

Zulage für das Herstellen von Mischfarbe, für Ausführung mit Mischfarben aus
Pigmenten, nach Vorschrift des Herstellers

Produkt: Tierrfino pigment

Menge: m² EP:GP:

Zulage Beimischungen

Zulage für die Beimischungen von Zuschlagsstoffen, nach Vorschrift des
Herstellers.

Menge: m² EP:GP:

Zulage weiter Putzlagen

Zulage je weitere Lage, für Ausführung einer weiteren Putzlage
Nach Vorschrift des Herstellers

Menge: m² EP:GP:

Zulage Tierrfino fix Verfestigung/Beimengen

Zulage für die Verfestigung der Lehmoberflächen durch Beimengen von fix beim
an mischen von Tierrfino Produkten, nach Vorschrift des Herstellers.

Produkt: Tierrfino fix

Menge: m² EP:GP:

Zulage Tierrfino fix Verfestigung

Zulage für die Verfestigung der Lehmoberflächen durch Ausstreichen von fix auf
vorhandenen Lehmoberflächen, nach Vorschrift des Herstellers.

Produkt: Tierrfino fix

Menge: m² EP:GP:

Tierrfino Leistungsverzeichnis

**Zulage Tierrfino wax
Verfestigung**

Zulage für die Verfestigung der Lehmoberflächen durch Ausspachteln von Wachs auf vorhandenen Lehmoberflächen, nach Vorschrift des Herstellers.

Produkt: Tierrfino wax acryl

Menge: m² EP:GP:

Die Informationen in der vorliegenden Produktbeschreibung wurden nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Tierrfino Vertrieb Deutschland MTM – Baustoffe übernimmt jedoch keinerlei Verantwortung für direkten oder indirekten Schaden, der bei der Verwendung der gelieferten Informationen auftreten kann. Das Produkt sollte auf jedem Fall in einer ausreichenden Größe als Arbeitsprobe vor Putzauftrag geprüft werden. Hier sollte vor allem auf die Tragfähigkeit des Untergrundes und auf naturgemäße Farbabweichungen geachtet werden. Bei jeder neuen Ausgabe der Produktinformation verfällt die Gültigkeit der vorherigen Ausgabe.