

# Tierrfino BASE Lehmunterputz trocken mit Flachsfasern S II

Tierrfino BASE Lehmunterputz mit Flachsfasern S II ist ein Lehmputzmörtel (Trockenmörtel) zur Herstellung einer grobkörnigen Oberflächenstruktur. Innenputz nach DIN 18947 für Neu- und Altbauten, sowie zur Restaurierung von historischen Gebäuden.

Die im BASE enthaltenen Flachsfasern werden vorab durch Erhitzung von aktiven Schimmelsporen befreit. BASE trägt zu einem guten Feuchtigkeitsaustausch und einem harmonischen Raumklima bei. BASE Lehmunterputz ist einsetzbar als Wandheizungsputz, für Unebenheiten im Mauerwerk und als Untergrund für alle farbigen Tierrfino-Produkte. Der Lehmunterputz zeichnet sich durch eine hohe Festigkeit und bessere Verarbeitungseigenschaften aus.



## Eigenschaften:

- dampfdiffusionsoffen und wärmeregulierend
- wärmespeichernd, körperl- und luftschalldämmend
- 100 % recycelbar
- Hand- und Maschinenputz (z.B. G4)
- braun
- optimale Putzlage: 5 - 20 mm
- antistatisch

## Strukturmuster:



Lehmunterputz trocken, geglättet / gefilzt

Produkt	Gebinde	VPE/Palette	Einheit	Ergiebigkeit	Verbrauch
BASE Lehmunterputz trocken mit Flachsfasern S II	Sack	42	30 kg	1,7 m <sup>2</sup> *1	17,2 kg/m <sup>2</sup> * 1
BASE Lehmunterputz trocken mit Flachsfasern S II	Big Bag	1	0,5 t	29 m <sup>2</sup> * 1	17,2 kg/m <sup>2</sup> * 1
BASE Lehmunterputz trocken mit Flachsfasern S II	Big Bag	1	1,0 t	58 m <sup>2</sup> * 1	17,2 kg/m <sup>2</sup> * 1
BASE Lehmunterputz trocken mit Flachsfasern S II	Silo*2		1,0 t	58 m <sup>2</sup> * 1	17,2 kg/m <sup>2</sup> * 1

\*1 Die Angaben gelten für eine Putzstärke von 10 mm und können je nach Untergrund variieren.

\*2 regional lieferbar